

# Kanlux




EAN: 5905339902719

## AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL Kanlux 46201 RADIO EL 2X B



IP  
44



Erstellt am: 18.06.2026, 15:48

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


DE

## PRODUKTPARAMETER

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Nennspannung [V]              | 220-240 AC      |
| Nennfrequenz [Hz]             | 50              |
| Maximale Leistung [W]         | 2 x max 11      |
| Sockel (Leuchtmittel)         | GU10            |
| Leuchtmittel                  | PARI6 LED       |
| Leuchtmittel im Set enthalten | nein            |
| Anwendungsbereich             | innen und außen |
| IP-Klasse (Schutzart)         | 44              |
| Abstrahlrichtung              | auf und ab      |

## ABMESSUNGEN UND MONTAGE

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Höhe [mm]                                           | 192                  |
| Breite [mm]                                         | 86                   |
| Länge [mm]                                          | 100                  |
| Anschlussart                                        | Würfel mit Schrauben |
| Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²] | 1÷1,5                |



## MATERIAL UND KONSTRUKTION

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Farbe                                            | schwarz                |
| Material                                         | Aluminiumlegierung, PC |
| Gehäusematerial                                  | Aluminiumlegierung     |
| Abdeckungsmaterial                               | PC                     |
| Schutzklasse gegen elektrischen Schlag           | I                      |
| Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt | 0,2m                   |
| Umgebungstemperaturbereich [°C]                  | -20÷35                 |

## LOGISTIK

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Maßeinheit                       | Stück   |
| Verpackungsart                   | 12      |
| Stückzahl in Zwischenverpackung  | 1       |
| Stückzahl in Großverpackung      | 12      |
| Netto-Einzelgewicht [g]          | 406     |
| Grammatur [g]                    | 504.17  |
| Brutto-Einzelgewicht [g]         | 472     |
| Länge der Einzelverpackung [cm]  | 11      |
| Breite der Einzelverpackung [cm] | 9.5     |
| Höhe der Einzelverpackung [cm]   | 20.5    |
| Kartongewicht [kg]               | 6.05004 |
| Kartonbreite [cm]                | 35      |
| Kartonhöhe [cm]                  | 23.5    |
| Kartonlänge [cm]                 | 40      |
| Kartonvolumen [m³]               | 0.0329  |

Erstellt am: 18.06.2026, 15:48

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com