

Kanlux






EAN: 5905339902757

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL Kanlux 46205 RADIOLO 80 B



IP
44



Erstellt am: 18.06.2026, 15:46

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	max 11
Sockel (Leuchtmittel)	GU10
Leuchtmittel	PARI6 LED
Leuchtmittel im Set enthalten	nein
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	44
Abstrahlrichtung	unten

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	800
Breite [mm]	105
Länge [mm]	125
Einbauort	Auf Untergrund
Anschlussart	Würfel mit Schrauben
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	1÷1,5



MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	schwarz
Material	Aluminiumlegierung, PC
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial	PC
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,2m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-20÷35

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	6
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	6
Netto-Einzelgewicht [g]	1084
Grammatur [g]	1435
Brutto-Einzelgewicht [g]	1308
Länge der Einzelverpackung [cm]	13.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	11.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	80.5
Kartongewicht [kg]	8.61
Kartonbreite [cm]	37
Kartonhöhe [cm]	29
Kartonlänge [cm]	83
Kartonvolumen [m³]	0.089059

Erstellt am: 18.06.2026, 15:46

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com