

Kanlux



EAN: 5905339901415

LED- Deckenleuchte
Kanlux 46281 LIXAN CCTDIM W/B

CCT

remote
control

5
WARRANTY
5 years

DIMMING
FUNCTION



Erstellt am: 30.04.2026, 15:45

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	max 47
Lichtstrom [lm]	max 3900 (4000K)
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000-6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß, kaltweiß
Abstrahlwinkel [°]	110
Leuchtmittel	LED
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	50000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥25000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Eingebaute Helligkeitsregelung	ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Steuerung	IR-Fernbedienung
Nachtlicht-Funktion	max 9,5W / max 940lm / 3000K
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt	nein

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	70
Durchmesser [mm]	385
Einbauort	Deckenmontage
Anschlussart	Selbstklemmender Würfel
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	0,75÷1,5

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß / schwarz
Gehäusematerial	PC
Abdeckungsmaterial	PMMA
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Ksztalt	rund
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5+25

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL)	4
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	1575
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	6
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	6
Netto-Einzelgewicht [g]	948
Grammatur [g]	1310
Brutto-Einzelgewicht [g]	1174
Länge der Einzelverpackung [cm]	39
Breite der Einzelverpackung [cm]	7
Höhe der Einzelverpackung [cm]	39
Kartongewicht [kg]	7.86
Kartonbreite [cm]	41
Kartonhöhe [cm]	41.5
Kartonlänge [cm]	45

Erstellt am: 30.04.2026, 15:45

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Dimmbar

nein

LOGISTIK

Kartonvolumen [m³]

0.076568