

Kanlux

EAN: 5905339902917

LED- Deckenleuchte Kanlux 46371 PLAVE PAN60 CCT+RGB B



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	max 48
Lichtstrom der Leuchte [lm]	1100 (WW) / 2300 (NW) / 1200 (CW)

Erstellt am: 06.05.2026, 15:16

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000/4000/6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß, kaltweiß, RGB
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	25000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥20000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Eingebaute Helligkeitsregelung	ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Steuerung	IR-Fernbedienung
Zeitschaltung	ja
Nachtlicht-Funktion	max 1,93W / max 70lm / 3000
Motordrehzahl	1050
Schalldruck [dB]	max 56
Luft-Volumenstrom [m ³ /min]	48
Motor-Leistungsaufnahme [W]	max 15
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt	nein

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	195
Durchmesser [mm]	600
Einbauort	Deckenmontage
Anschlussart	Würfel mit Schrauben
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm ²]	1,5



MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Abdeckungsmaterial	Kunststoff
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Ksztalt	rund
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	2

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL)	4
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	700
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein

Erstellt am: 06.05.2026, 15:16

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIK

Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	2
Netto-Einzelgewicht [g]	2226
Grammatur [g]	4465
Brutto-Einzelgewicht [g]	3970
Länge der Einzelverpackung [cm]	65
Breite der Einzelverpackung [cm]	20.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	65
Kartongewicht [kg]	8.93
Kartonbreite [cm]	43.5
Kartonhöhe [cm]	67
Kartonlänge [cm]	66
Kartonvolumen [m ³]	0.192357

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

PHOTOMETRISCHE DATEN

