

Kanlux

EAN: 5905339902313

LED-Nacht-Orientierungsleuchte/Steckdose Kanlux 46381 RIBI LED WW B



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	0,33
Lichtstrom [lm]	1
Ähnliche Farbtemperatur [K]	2700

Erstellt am: 03.07.2026, 12:11

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß
Lichtausbeute (lm/W)	3
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥20000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Quecksilbergehalt	nein

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	55
Durchmesser [mm]	60
Einbauort	Stromanschluss



PARAMETER DES SENSORS

Sensor Typ	PIR
Bewegungserkennung	ja
Wirkungswinkel des Sensors [°]	120
Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.)	20s
Einstellbare Restlicht- Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx].	20

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	schwarz
Material	Kunststoff
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	100
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	100
Netto-Einzelgewicht [g]	42
Grammatur [g]	68.9
Brutto-Einzelgewicht [g]	64
Länge der Einzelverpackung [cm]	6
Breite der Einzelverpackung [cm]	6
Höhe der Einzelverpackung [cm]	6.5
Kartongewicht [kg]	6.89
Kartonbreite [cm]	33
Kartonghöhe [cm]	27
Kartonglänge [cm]	34.5
Kartonvolumen [m³]	0.03074

Erstellt am: 03.07.2026, 12:11

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com