

**Datenblatt**  
**5754401**

**4W Ecolux G4 470lm 2700K**

Unsere 4W **ECOLUX G4** Stecksockellampe ist bedingt durch Ihre geringen Abmessungen perfekt für den Einsatz auf engstem Raum geeignet. Sie ist mit der modernsten LED-Technologie ausgestattet und weist somit eine hohe Lebensdauer auf.


Der niedrige Stromverbrauch der LED wird durch die gute Energieeffizienzklasse bestätigt. Das Lumenpaket unsere G4 lässt sich mit einer 40W herkömmlichen G4 vergleichen



Dimmbar: nein

|             |   |
|-------------|---|
| 470 lm      | Nomineller Nutzlichtstrom                               |
| 4,00 Watt   | Leistungsaufnahme                                       |
| 40 Watt     | Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe                    |
| 2700 K      | Farbtemperatur  |
| Ra>80       | Farbwiedergabe  |
| <6 sdcms    | Farbkonsistenz  |
| 320°        | Abstrahlwinkel  |
| G4          | Sockel  |
| QT9-ax      | Außenkolben   |
| klar        | Ausführung  |
| 50 mm       | Länge   |
| 18 mm       | Durchmesser   |
| IP20        | Schutzklasse  |
| -20° - 40°C | Einsatztemperatur                                       |
| 0,7         | Leistungsfaktor   |
| 12 V AC     | Betriebsspannung  |
| 50/60 Hz    | Betriebsfrequenz  |
| mA          | Nennstrom   |
| 4 kWh/1000h | Energieverbrauch  |
| <0,5 s      | Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms |
| <0,5 s      | Zündzeit  |
| Ø 15.000 h  | Nennlebensdauer   |
| L70B50      | Messverfahren Lebensdauer                               |
| 0.7         | Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer      |

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



**SIGOR**  
5754401

4

kWh/1000h

2019/2015

F

Stand: 29.11.2022

