

Datenblatt
5979801

9,6W/m Pro LED-Streifen 3000K 5m

Unsere 9,6W **PRO STREIFEN IP54** gehört zu der am häufigsten eingesetzte Streifengruppe im gehobenen Lichtobjekt. Hier greifen Sie auf eine breite Auswahl an Lichtstärken und Lichtfarben von 2.100K bis 4.000K zurück. Die meist verwendeten Streifen bieten wir auch auf 20m Rollen.

Je nach Einsatzzweck können Sie zwischen den Schutzklassen IP20 oder IP68 (vollumgossen) wählen. Ein enges Binning mit nur 5 SDCM garantiert eine homogene Lichtfarbe sowohl auf dem Streifen als auch bei unterschiedlichen Streifen dieses Typs.

Besonders wichtig im Objekt: wir bieten 5 Jahre Garantie und verbürgen uns für die hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit dieser Streifen.

Gerne können wir Ihnen unsere LED-Bänder auf Ihre Wunschlänge konfektionieren. Sprechen Sie uns einfach an und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.



Dimmbar: Ja

3.600 lm	Nomineller Lichtstrom
720 lm/m	Nomineller Lichtstrom pro Meter
48 Watt	Leistungsaufnahme
96 Watt/m	Leistungsaufnahme pro Meter
24 V DC	Betriebsspannung
3000 K	Farbtemperatur
	Lichtfarbe
Ra>90	Farbwiedergabe
sdcm	Farbkonsistenz
120°	Abstrahlwinkel
5.000 mm	Länge auf der Rolle
5.000 mm	max. betreibbare Länge je Einspeisung
8 mm	Breite
mm	Produkthöhe
3528	LED Chipsatz
120 LED/m	LED Chips pro Meter
83 mm	LED Abstand
50 mm	trennbar
mm	Primäreinspeisung
mm	Sekundäreinspeisung
mm	minimaler Biegeradius
IP54	Schutzklasse
°C	max. Betriebstemperatur am tc-Punkt
° - °C	zulässige Umgebungstemperatur
Nein	Aluprofil zur Kühlung notwendig?
Ø 36.000 h	Nennlebensdauer
	Messverfahren Lebensdauer
	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer
mA	Nennstrom
kWh/1000h	Energieverbrauch



Stand: 21.03.2023

