

## Toodle Quadratische Symmetrische Einbauleuchte

Kleines Einbau-Downlight, quadratisch, aus Aluminiumdruckguss, konzipiert für die Aufnahme von COB-LEDs mit 11 W und hoher Farbwiedergabe CRI> 90. 30° symmetrischer Abstrahlwinkel, standardmäßig mit einem Opaldiffusor für diffuses Licht im Lieferumfang enthalten (zur optionalen Verwendung). Ideal für die Beleuchtung von Wohnräumen, Warte- und Durchgangsbereichen. Erhältlich in den Ausführungen Weiß, Gold und Schwarz. Standardmäßig mit TRIAC-Stromversorgung geliefert (DALI und Notfall-Kit auf Anfrage).

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                        | 6960-03-290                                                                             |
| Typ                                  | Einbauleuchte                                                                           |
| Designer                             | S.T. Fabas Luce                                                                         |
| EAN                                  | 8019282509707                                                                           |
| Zolltarif                            | 94059900                                                                                |
| Farbe                                | Gold                                                                                    |
| Material                             | Aluminium                                                                               |
| IP                                   | IP40                                                                                    |
| IK                                   | 06                                                                                      |
| Isolierklasse                        |  CL2   |
| Maße Lochbohrung                     |  72x72 |
| Operating ambient temperature        | -20°C +45°C                                                                             |
| Jahre Garantie                       | 3                                                                                       |
| Artikelmaße                          | 82x82x89mm - 0,30kg                                                                     |
| Verpackungsmaße                      | 125x145x145mm - 0.45kg                                                                  |
| <b>Bestückung 1</b>                  |                                                                                         |
| Bestückung                           | LED Eingebaut                                                                           |
| LED Merkmale                         | COB                                                                                     |
| Lumen der Lichtquelle                | 1220 lm                                                                                 |
| Lumen des Artikels                   | 1020 lm                                                                                 |
| Farbtemperatur                       | warmweiss 2700K                                                                         |
| Diffusor                             | Symmetrisch                                                                             |
| Typischer CRI                        | 92                                                                                      |
| Energieklasse                        |  E   |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                         |
| Eingangsspannung                     | 220/240V AC 50/60Hz                                                                     |
| Gesamtabsorbierte Leistung           | 11W                                                                                     |
| Treiber                              | Inklusiv                                                                                |
| Leistungsfaktor                      | >0,9                                                                                    |
| Steuerungssystem                     | Triac dimmbar                                                                           |

