

PHILIPS

TForce Core LED road
49W 740 E40 MV

929003775702



LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 49 W, SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)



LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 49 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 204 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Hinweise

- Bitte lesen Sie die Installationsanleitung oder wenden Sie sich an einen Philips Lighting Mitarbeiter, um den Schaltplan und die Anweisungen zu erhalten.

Allgemeine Informationen

Sockel	E40
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	3 Jahre

Lichttechnische Daten

Farbcode	740 [CCT of 4000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	330 Grad
Lichtstrom	10.000 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	204 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	49 W
Lampenstrom (Nom)	215 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
Einschaltstrom am Netz	24.4
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	10
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	NA
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	NA
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	17
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	NA
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	NA

Äquivalente Leistung (nur für LED Entladungslampen)	SON-T 150/100W
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	220-240V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	Röhrenform
Nettogewicht (Stück)	0,175 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	B
Energiesparendes Produkt	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	49 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	2329501
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	2,5
Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +45 °C

Anwendungsbedingungen


Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
----------------------	-----------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV
Gesamtbezeichnung des Produkts	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV
Gesamt-Produktcode	872016929745600
Bestellcode	8720169297456


Material-Nr. (12NC)	929003775702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169297456
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8720169297463

Abmessungsskizzen




Product	D	C
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	53,5 mm	232 mm


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV




General uniform lighting - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Tender text	Tender_Text_929003775702_de_DE.txt	Herunterladen
Tender text GAEB	Philips_Trueforce-Core-LED-SON-T_TForce-Core-LED-road-49W-740-E40-MV_GAEB-Ausschreibungstext.x81	Herunterladen
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002-EPD.pdf	Herunterladen
Installation Instructions	Online-QIG-for-324165994083-INI.pdf	Herunterladen
Software-Plugins	Dokumentname	Herunterladen
LDT File	LED-TForce-Core-LED-road-49W-740-E40-MV-LDT.Idt	Herunterladen
IES File	TForce-Core-LED-road-49W-740-E40-MV-IES.IES	Herunterladen

