



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806  
[info@newgarden.es](mailto:info@newgarden.es)  
[www.newgarden.es](http://www.newgarden.es)

**NOMBRE/NAME:** PIANETA 35 CABLE HANG  
**REF.:** LUMPIA035XXHBNW **EAN:** 8435578508047



**RECICLAME**  
RECYCLY ME



**COLOR DURADERO**  
LONG-LASTING COLOR



**IRROMPIBLE**  
UNBREAKABLE

Medidas del producto (cm) / Dimensions (cm):

Packaging: 36x36x36cm



Material principal: PE/PC/METAL



Pallet EU 80x120x180: - units

Peso Neto: xkg / Peso Bruto: xkg

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly



# FICHA TÉCNICA DE ACABADO

## TECHNICAL DATA SHEET

Bombilla IN&OUT G45  
Bombilla IN&OUT G45

### ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 44
- Ingress protection: 44
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATRES

- Tensión de alimentación: 85-265 V
- Voltage: 85-265 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W
- Longitud cable eléctrico: 2m
- Electrical cable length: 2m

### ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: G45
- Type: G45
- Tensión: 85-265 V
- Voltage: 85-265V
- Lúmenes: 470lm 10%
- Lumens: 470lm ± 10%
- Horas de vida: 25000h
- Life time: 25000h
- Vatios: 5W
- Watts: 5W
- Dimensiones: 45\*45\*1088mm
- Dimensions: 45\*45\*85mm
- Factor mantenimiento lumen: 95%
- Lumen maintenance factor: 95%
- Tiempo de calentamiento: <0,1s
- Warm-up time: <0,1s
- Regulable: Si
- Dimmable: Si
- Temperatura de operación: -20 a 45°C
- Operating temperature: -20 to 45 °C
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K): 2800K - 6500K
- Temperature (K): 2800K - 6500K
- Ángulo de iluminación: 200°
- Angle: 200°
- Eficiencia: F
- Efficiency: F
- Factor de potencia (PF): >0,5
- Power factor (PF): >0,5
- CRI: >80RA
- CRI: >80RA
- Tiempo encendido: 0,1s
- Starting time: 0,1s
- Corriente (mA): 95mA
- Current (mA): 95mA

### Complemento

TYPE OF SUPPLY

- Mando de control: Si
- Control Remote: Si
- Tipo: RF, 2,4 GHz
- Type: RF, 2,4 GHz
- Alimentación mando: 2 AAA
- Battery: 2 AAA
- Distancia de control: 4-6 m
- Remote control distance: 4-6 m
- Longitud cable acero: 2m
- Length steel wire rope: 2m

T.: +34 968 97 88 06  
F.: +34 968 63 87 68  
@: info@newgarden.es  
www.newgarden.es