

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Resi9 Phasenschiene Gabel, 3P, 11 TE, 63A, ablängbar



R9XFH311

EAN Code : 3606481160256

Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9 CX
Produkt oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	3L
Länge in 18 mm Modulen	11

Zusatzmerkmale

Anzahl Wege	3-polig 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 3P
Verbindungsabstand	18 mm
Steckertyp	Gabel
Abstand zwischen Polen	54 mm
Markierung	L1 L2 L3
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
[Ie] Nennbetriebsstrom	63 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V AC Ph/Ph
[Ui] Nennisolationsspannung	500 V AC entspricht IEC 61439-2
Montageort	Unten auf Doppelfunktionsklemme
9-mm-Raster	22
Breite	198 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 (Acti 9 K60) Resi9 (Resi9 MCB) Resi9 (Resi9 RCBO) Resi9 (Resi9 RCCB) Resi9 (Resi9 Trenner)

Montage

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
--------	------------------------------

Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	2,5 cm
VPE 1 Länge	19,5 cm
VPE 1 Gewicht	74,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	6,0 cm
VPE 2 Breite	8,5 cm
VPE 2 Länge	24,7 cm
VPE 2 Gewicht	448,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	7,571 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
-----------------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)