




## PANEL C 600

### DALI 34 W 930/940 UGR

Entdecken Sie die Erweiterung der PANEL C Familie – Teil unseres technischen Produktpportfolios SLVtec. Diese energieeffizienten LED-Leuchten überzeugen mit einer hohen Farbwiedergabe (CRI90) und einer beeindruckenden Lebensdauer von L80B10-70.000 Stunden. Mit einer Energieeffizienz von über 130 lm/W und einem blendfreien Licht (UGR <19) sind die PANEL C Leuchten ideal zur Grundbeleuchtung in Büros und anderen Arbeitsbereichen geeignet. Die Leuchten sind in drei Größen verfügbar, wobei alle Varianten auch als DALI-Version erhältlich sind. Mit modernster LED-Technologie setzen sie neue Maßstäbe für Effizienz, Komfort und Langlebigkeit – perfekt für anspruchsvolle Lichtkonzepte.



### TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1008603
<b>IP Code</b>	IP20/IP54
<b>Schlagfestigkeitsklasse</b>	IK 02
<b>Schlagfestigkeit</b>	0.2 Joule
<b>Montage</b>	Einbau
<b>Montagedetails</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Technologie der Dimmung</b>	DALI, Touch
<b>Anzahl Durchverdrahtung</b>	29
<b>Primäre Nennspannung</b>	220-240V ~50/60 Hz
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	850 mA
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Wattage</b>	34 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	45 °C
<b>Anzahl Leuchten an LS B16A</b>	29
<b>Anzahl Leuchten an LS C16A</b>	48
<b>Höhe Einschaltstrom</b>	14.75 A
<b>Dauer Einschaltstrom</b>	256 µs
<b>Lumen</b>	4300 / 4500 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	3000/4000 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	90 °

## Lichtquelle

2166700	
<b>Zubehör</b>	
1008610	PANEL C , 4x Montagefedern
1008609	PANEL C , Abhängeseil, L: 150 cm

<b>Farbe</b>	weiss
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19
<b>Lebensdauer</b>	70000 h
<b>Risikogruppe</b>	0
<b>Länge</b>	59.5 cm
<b>Breite</b>	59.5 cm
<b>Höhe</b>	2.8 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.67 kg
<b>Bruttogewicht</b>	2.18 kg
<b>Ausschnittsform</b>	quadratisch
<b>Einbaulänge</b>	57 cm
<b>Einbaubreite</b>	57 cm
<b>Einbautiefe</b>	8 cm