




PANEL C 1200

34 W 930/940 UGR

Entdecken Sie die Erweiterung der PANEL C Familie – Teil unseres technischen Produktportfolios SLVtec. Diese energieeffizienten LED-Leuchten überzeugen mit einer hohen Farbwiedergabe (CRI90) und einer beeindruckenden Lebensdauer von L80B10-70.000 Stunden. Mit einer Energieeffizienz von über 130 lm/W und einem blendfreien Licht (UGR <19) sind die PANEL C Leuchten ideal zur Grundbeleuchtung in Büros und anderen Arbeitsbereichen geeignet. Die Leuchten sind in drei Größen verfügbar, wobei alle Varianten auch als DALI-Version erhältlich sind. Mit modernster LED-Technologie setzen sie neue Maßstäbe für Effizienz, Komfort und Langlebigkeit – perfekt für anspruchsvolle Lichtkonzepte.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008606
IP Code	IP20/IP54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Anzahl Durchverdrahtung	27
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	850 mA
Schutzklasse	II
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	27
Anzahl Leuchten an LS C16A	45
Höhe Einschaltstrom	19.6 A
Dauer Einschaltstrom	214 µs
Lumen	4200 / 4400 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	weiss
CRI	90

Lichtquelle

2166699	
---------	---

Zubehör

1008610	PANEL C , 4x Montagefedern
1008609	PANEL C , Abhängeseil, L: 150 cm

UGR ≤	19
Lebensdauer	70000 h
Risikogruppe	0
Länge	119.5 cm
Breite	29.5 cm
Höhe	2.8 cm
Nettogewicht	1.8 kg
Bruttogewicht	2.3 kg
Ausschnittsform	rechteckig
Einbaulänge	117 cm
Einbaubreite	27 cm
Einbautiefe	8 cm