




DECONA 42

CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, rund, 3000/4000K, 23 W, schwarz

Entdecken Sie modernes Design zum attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis: Die DECONA Deckenaufbauleuchten sind in zwei verschiedenen Größen und in den Farben Schwarz, Weiß oder mit einem goldenen Innenring erhältlich, um einen trendigen Farbakzent zu setzen. Durch separat erhältliche Einbaurahmen und Abhängesets lassen sich die Leuchten auch als Einbau- und Pendelleuchten installieren. Und dank ihrer Schutzklasse IP44 sind sie auch für den Einsatz im Badezimmer geeignet.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Art. Nr. | 1008922 |
| IP Code | IP44 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 06 |
| Schlagfestigkeit | 1 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 300 mA |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 23 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 75 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 75 |
| Höhe Einschaltstrom | 4.2 A |
| Dauer Einschaltstrom | 62.8 µs |
| Lumen | 2540 / 2680 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000/4000 Kelvin |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |

Lichtquelle

| | | | |
|---------|---|---------------|---------|
| 2254627 |  | UGR ≤ | 25 |
| | | Lebensdauer | 50000 h |
| | | Risikogruppe | 0 |
| | | Höhe | 5.8 cm |
| | | Durchmesser | 42 cm |
| | | Nettogewicht | 2.27 kg |
| | | Bruttogewicht | 2.78 kg |