




## EASYLIGHT

### 1500 86 835/840/850 WB WH ML DALI2 Trunking System 1500mm

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die WB-Optik sorgt für eine flächige Ausleuchtung bei niedrigen Deckenhöhen, z. B. in Verkaufs- oder Nebenbereichen. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Art. Nr.                     | 1009212               |
| IP Code                      | IP20                  |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 06                 |
| Dimmbar                      | Ja                    |
| Technologie der Dimmung      | DALI                  |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Sekundär Strom / Spannung    | 200-550 mA            |
| Schutzklasse                 | I                     |
| Wattage                      | 27 W                  |
| Umgebungstemperatur          | 80 °C                 |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C                 |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 21                    |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 35                    |
| Höhe Einschaltstrom          | 22.18 A               |
| Dauer Einschaltstrom         | 262 µs                |
| Lumen                        | 5094 / 13787 lm       |
| Lichtfarbtemperatur          | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Farbe                        | weiss                 |
| CRI                          | 80                    |
| Binning                      | 3 SDCM                |
| Lebensdauer                  | 100000 h              |

## Lichtquelle

|         |   |
|---------|---|
| 2385577 |  |
|---------|---|

## Zubehör

|         |   |
|---------|---|
| 1009235 | EASYLIGHT , BC 1500 7<br>25 WH Blind Cover<br>1500mm, 7 pole, 2,5mm2        |
| 1009241 | EASYLIGHT , CSK Chain<br>suspension kits (without<br>chain)                 |
| 1009233 | EASYLIGHT , FOB 300 7<br>25 WH Feed out Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2        |
| 1009231 | EASYLIGHT , FIB 300 7<br>25 WH Feed in Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2         |
| 1009247 | EASYLIGHT , SCK 5000<br>Steel cable suspension<br>kits 5000mm               |
| 1009237 | EASYLIGHT , BC 2500 7<br>25 WH Blind Cover<br>2500mm, 7 pole, 2,5mm2        |
| 1009239 | EASYLIGHT , BC 4500 7<br>25 WH Blind Cover<br>4500mm, 7 pole, 2,5mm2        |
| 1009245 | EASYLIGHT , SCF M10,<br>Surface ceiling fix M10                             |
| 1009240 | EASYLIGHT , EC WH<br>End Cap white  |
| 1009246 | EASYLIGHT , STM Sur-<br>face Track mounted                                  |
| 1009244 | EASYLIGHT , SCF M6<br>Surface ceiling fix M6                                |
| 1009242 | EASYLIGHT , CSK FT<br>Chain suspension kits fi-<br>ne tuned (without chain) |

|               |        |
|---------------|--------|
| Risikogruppe  | 1      |
| Länge         | 150 cm |
| Breite        | 6.5 cm |
| Höhe          | 6.8 cm |
| Nettogewicht  | 2.8 kg |
| Bruttogewicht | 2.8 kg |