




## EASYLIGHT

2500 140 835/840/850 MB WH ML Trunking System  
2500mm

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die MB-Optik eignet sich für gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung in Bereichen mit mittlerer Deckenhöhe. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.



### TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1009219
<b>IP Code</b>	IP20
<b>Schlagfestigkeitsklasse</b>	IK 06
<b>Primäre Nennspannung</b>	220-240V ~0/50/60 Hz
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	200-550 mA
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Wattage</b>	29 W
<b>Umgebungstemperatur</b>	80 °C
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Anzahl Leuchten an LS B16A</b>	20
<b>Anzahl Leuchten an LS C16A</b>	34
<b>Höhe Einschaltstrom</b>	19.81 A
<b>Dauer Einschaltstrom</b>	268 µs
<b>Lumen</b>	5542 / 15251 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	3500/4000/5000 Kelvin
<b>Farbe</b>	weiss
<b>CRI</b>	80
<b>Binning</b>	3 SDCM
<b>Lebensdauer</b>	100000 h
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Länge</b>	250 cm

## Lichtquelle

2385578	
<b>Zubehör</b>	
1009241	EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain)
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm
1009230	EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009232	EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009238	EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009236	EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH End Cap white
1009246	EASYLIGHT , STM Surface Track mounted
1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009242	EASYLIGHT , CSK FT Chain suspension kits fine tuned (without chain)

Breite	6.5 cm
Höhe	6.8 cm
Nettogewicht	3.73 kg
Bruttogewicht	3.8 kg