



TRACKSPOT P

3PH. 56 930 MB ML BK

Die TRACKSPOT P Serie überzeugt mit einem klaren, zeitlosen Design, integriertem Treiber und einer beeindruckenden Effizienz von bis zu 170 lm/W. Mit einer Farbwiedergabe von CRI>90 und verschiedenen Lichtfarben (3.000 K / 4.000 K) sorgt sie für eine exzellente Ausleuchtung in anspruchsvollen Beleuchtungssituationen – von Shops über Supermärkte bis zu Empfangsbereichen. Drei zur Verfügung stehende Abstrahlwinkel (36°, 47° oder 60°) und zwei Gehäusegrößen gewährleisten maximale Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Raumhöhen und Lichtanforderungen. Die symmetrische Lichtverteilung und ein UGR<25 ermöglichen zudem eine angenehm blendfreie Beleuchtung. TRACKSPOT P ist in Schwarz und Weiß erhältlich und wird mit einem langlebigen LED-Modul (L80-B10, 50.000 h) geliefert. Das robuste Gehäuse mit Schutzklasse IP20 und Stoßfestigkeit IK03 macht sie zur idealen Lösung für den professionellen Einsatz im Innenbereich.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010603
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke, Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	850-1000 mA
Schutzklasse	II
Wattage	33 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	4910 / 5740 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	47 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	25
Lebensdauer	50000 h
Länge	17.3 cm
Höhe	14 cm
Durchmesser	9 cm

Lichtquelle

2194030		Nettogewicht	0.81 kg
		Bruttogewicht	0.95 kg