




## WATERPROOF

### 1200 41 830/840/850 ML DALI IP65

Die WATERPROOF Feuchtraumleuchte bietet energieeffiziente Lichtlösungen in drei Leistungsklassen, mit bis zu 180 lm/W, IP65, IK08 und bis zu 100.000 h Lebensdauer. Dank werkzeugloser Kappenöffnung und integrierter Durchgangsverdrahtung gelingt die Installation besonders schnell. Optional mit DALI und Sensor – ideal für Industrie, Lager oder Tiefgaragen.



## TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1010838
<b>IP Code</b>	IP65
<b>Schlagfestigkeitsklasse</b>	IK 08
<b>Montage</b>	Aufbau
<b>Montagedetails</b>	Decke,Wand
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Technologie der Dimmung</b>	DALI
<b>Primäre Nennspannung</b>	220-240V ~0/50/60 Hz
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	200-350 mA
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Wattage</b>	16 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Anzahl Leuchten an LS B16A</b>	41
<b>Anzahl Leuchten an LS C16A</b>	66
<b>Höhe Einschaltstrom</b>	27.8 A
<b>Dauer Einschaltstrom</b>	150 µs
<b>Lumen</b>	2149 / 3892 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	3000/4000/5000 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 °
<b>Farbe</b>	weiss
<b>CRI</b>	80

## Lichtquelle

	<b>Lebensdauer</b>	50000 h
	<b>Risikogruppe</b>	1
	<b>Länge</b>	120 cm
	<b>Breite</b>	8.3 cm
	<b>Höhe</b>	8.2 cm
	<b>Nettogewicht</b>	1.37 kg
	<b>Bruttogewicht</b>	1.49 kg