




## BATTEN FLAT P

### 1500 72 830/840/850 ML Microwave WH

BATTEN FLAT P – die robuste IP44-Lösung für Parkhäuser, Flure oder Technikräume. Mit Multi-Lumen- und Multi-CCT-Funktion (3.000/4.000/5.000 K) lässt sich die Lichtleistung flexibel anpassen. Varianten mit DALI2-Steuerung oder integriertem HF-Bewegungssensor aktivieren das Licht automatisch nur bei Bewegung und ermöglichen so einen energiesparenden, intelligenten Betrieb. Die werkzeuglos zu öffnenden Endkappen vereinfachen Wartung und Installation.



### TECHNISCHE DATEN

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Art. Nr.                     | 1010918               |
| IP Code                      | IP44                  |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 04                 |
| Schlagfestigkeit             | 0.5 Joule             |
| Montage                      | Aufbau                |
| Montagedetails               | Decke, Wand           |
| Anzahl Durchverdrahtung      | 51                    |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Sekundär Strom / Spannung    | 200-350 mA            |
| Schutzklasse                 | I                     |
| Wattage                      | 29 W                  |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C                 |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 24                    |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 40                    |
| Höhe Einschaltstrom          | 19.23 A               |
| Dauer Einschaltstrom         | 240 µs                |
| Lumen                        | 4331 / 7700 lm        |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel               | 120 °                 |
| Farbe                        | weiss                 |
| CRI                          | 80                    |

## Lichtquelle

|         |   |
|---------|---|
| 2481885 |  |
|         |  |

## Zubehör

|         |   |
|---------|---|
| 1010932 | BATTEN FLAT P , Suspension kits with 2m 2pcs                |
| 1010931 | BATTEN FLAT P , Wall brackets, 2pcs                         |
| 1011005 | BATTEN P , Fernbedienung PIR Sensor                         |
| 1010933 | BATTEN FLAT P , Horizontal cable wire suspension kits, 2pcs |

|               |          |
|---------------|----------|
| UGR ≤         | 25       |
| Lebensdauer   | 100000 h |
| Risikogruppe  | 1        |
| Länge         | 148.6 cm |
| Breite        | 15.2 cm  |
| Höhe          | 5.2 cm   |
| Nettogewicht  | 3.76 kg  |
| Bruttogewicht | 4.22 kg  |